

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE TIP 3000 (ZUNANJE OZOBLJENJE)

| Št. Načrta: | Dz (mm) | Dn (mm) | H (mm) | Lz (mm) | Ln (mm) | n | B (mm) | M (mm) | O (mm) | U (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Hu (mm) | Ho (mm) | d (mm) | m (mm) | z | x.m (mm) | b (mm) | T (kg) |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 3064.30.20.0-0.0400.00 | 499 | 325 | 55 | 448 | 352 | 16 | 13,5 | 12 | 401 | 399 | 46 | 46 | 9 | 9 | 485 | 5 | 97 | +2,5 | 46 | 35 |
| 3066.30.20.0-0.0450.00 | 554 | 369 | 55 | 500 | 400 | 16 | 15,5 | 14 | 451 | 449 | 46 | 46 | 9 | 9 | 540 | 5 | 108 | +2,5 | 46 | 39 |
| 3068.30.20.0-0.0560.00 | 670,8 | 479 | 55 | 610 | 510 | 20 | 15,5 | 14 | 564 | 559 | 46 | 46 | 9 | 9 | 654 | 6 | 109 | +3,0 | 46 | 53 |
| 3070.30.20.0-0.0630.00 | 742,8 | 543 | 55 | 682 | 578 | 20 | 17,5 | 16 | 631 | 629 | 46 | 46 | 9 | 9 | 726 | 6 | 121 | +3,0 | 46 | 61 |
| 3072.30.20.0-0.0710.00 | 820,8 | 623 | 55 | 762 | 658 | 24 | 17,5 | 16 | 711 | 709 | 46 | 46 | 9 | 9 | 804 | 6 | 134 | +3,0 | 46 | 67 |

| Št. Načrta: | Dz (mm) | Dn (mm) | H (mm) | Lz (mm) | Ln (mm) | n | B (mm) | M (mm) | O (mm) | U (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Hu (mm) | Ho (mm) | d (mm) | m (mm) | z | x.m (mm) | b (mm) | T (kg) |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 3074.30.25.0-0.0764.00 | 886,8 | 671 | 63 | 823 | 706 | 24 | 17,5 | 16 | 765 | 763 | 54 | 54 | 9 | 9 | 870 | 6 | 145 | +3,0 | 54 | 95 |
| 3076.30.25.0-0.0980.00 | 1110,4 | 887 | 63 | 1039 | 922 | 30 | 17,5 | 16 | 981 | 979 | 54 | 54 | 9 | 9 | 1088 | 8 | 136 | +4,0 | 54 | 124 |
| 3078.30.25.0-0.1120.00 | 1278 | 1013 | 79 | 1183 | 1057 | 30 | 22 | 16 | 1121 | 1119 | 70 | 54 | 25 | 9 | 1250 | 10 | 125 | +5,0 | 70 | 182 |
| 3080.30.25.0-0.1250.00 | 1408 | 1143 | 79 | 1313 | 1187 | 36 | 22 | 16 | 1251 | 1249 | 70 | 54 | 25 | 9 | 1380 | 10 | 138 | +5,0 | 70 | 221 |

| Št. Načrta: | Dz (mm) | Dn (mm) | H (mm) | Lz (mm) | Ln (mm) | n | B (mm) | M (mm) | O (mm) | U (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Hu (mm) | Ho (mm) | d (mm) | m (mm) | z | x.m (mm) | b (mm) | T (kg) |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 3082.30.30.0-0.01180.00 | 1338 | 1068 | 76 | 1248 | 1112 | 36 | 22 | 20 | 1181 | 1178 | 70 | 63 | 16 | 9 | 1310 | 10 | 131 | +5,0 | 70 | 227 |
| 3084.30.30.0-0.1320.00 | 1497,6 | 1208 | 89 | 1388 | 1252 | 42 | 22 | 20 | 1321 | 1318 | 80 | 63 | 26 | 9 | 1464 | 12 | 122 | +6,0 | 80 | 298 |
| 3086.30.30.0-0.1500.00 | 1677,6 | 1388 | 89 | 1568 | 1432 | 48 | 22 | 20 | 1501 | 1498 | 80 | 63 | 26 | 9 | 1644 | 12 | 137 | +6,0 | 80 | 338 |

| Št. Načrta: | Dz (mm) | Dn (mm) | H (mm) | Lz (mm) | Ln (mm) | n | B (mm) | M (mm) | O (mm) | U (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Hu (mm) | Ho (mm) | d (mm) | m (mm) | z | x.m (mm) | b (mm) | T (kg) |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 3088.30.40.0-0.1400.00 | 1593,6 | 1266 | 94 | 1482 | 1318 | 36 | 26 | 24 | 1401 | 1398 | 85 | 81 | 13 | 9 | 1560 | 12 | 130 | +6,0 | 85 | 404 |
| 3090.30.40.0-0.1600.00 | 1803,2 | 1466 | 94 | 1682 | 1518 | 40 | 26 | 24 | 1601 | 1598 | 85 | 81 | 13 | 9 | 1764 | 14 | 126 | +7,0 | 85 | 479 |
| 3092.30.40.0-0.1800.00 | 1999,2 | 1666 | 94 | 1882 | 1718 | 44 | 26 | 24 | 1801 | 1798 | 85 | 81 | 13 | 9 | 1960 | 14 | 140 | +7,0 | 85 | 531 |

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

TIP 3000

(ZUNANJE OZOBLENJE)

| Št. Načrta: | Dz (mm) | Dn (mm) | H (mm) | Lz (mm) | Ln (mm) | n | B (mm) | M (mm) | O (mm) | U (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Hu (mm) | Ho (mm) | d (mm) | m (mm) | z | x.m (mm) | b (mm) | T (kg) |
|-------------------------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 3094.30.50.0-0.1900.00 | 2139,2 | 1729 | 109 | 2005 | 1795 | 36 | 33 | 30 | 1902 | 1898 | 100 | 99 | 10 | 9 | 2100 | 14 | 150 | +7,0 | 100 | 820 |
| 3096.30.50.0-0.2130.00 | 2380,8 | 1959 | 109 | 2235 | 2025 | 48 | 33 | 30 | 2132 | 2128 | 100 | 99 | 10 | 9 | 2336 | 16 | 146 | +8,0 | 100 | 931 |
| 3098.30.50.0-0.2355.00 | 2604,8 | 2184 | 109 | 2460 | 2250 | 54 | 33 | 30 | 2357 | 2353 | 100 | 99 | 10 | 9 | 2560 | 16 | 160 | +8,0 | 100 | 1024 |
| 3100.30.50.0-0.2645.00 | 2892,8 | 2474 | 109 | 2750 | 2540 | 60 | 33 | 30 | 2647 | 2643 | 100 | 99 | 10 | 9 | 2848 | 16 | 178 | +8,0 | 100 | 1142 |