

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TYP 3000

(AUSSENVERZÄHNUNG)

Zeichnungsnummer	Dz (mm)	Dn (mm)	H (mm)	Lz (mm)	Ln (mm)	n	B (mm)	M (mm)	O (mm)	U (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Hu (mm)	Ho (mm)	d (mm)	m (mm)	z	x.m (mm)	b (mm)	T (kg)
3064.30.20.0-0.0400.00	499	325	55	448	352	16	13,5	12	401	399	46	46	9	9	485	5	97	+2,5	46	35
3066.30.20.0-0.0450.00	554	369	55	500	400	16	15,5	14	451	449	46	46	9	9	540	5	108	+2,5	46	39
3068.30.20.0-0.0560.00	670,8	479	55	610	510	20	15,5	14	564	559	46	46	9	9	654	6	109	+3,0	46	53
3070.30.20.0-0.0630.00	742,8	543	55	682	578	20	17,5	16	631	629	46	46	9	9	726	6	121	+3,0	46	61
3072.30.20.0-0.0710.00	820,8	623	55	762	658	24	17,5	16	711	709	46	46	9	9	804	6	134	+3,0	46	67

Zeichnungsnummer	Dz (mm)	Dn (mm)	H (mm)	Lz (mm)	Ln (mm)	n	B (mm)	M (mm)	O (mm)	U (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Hu (mm)	Ho (mm)	d (mm)	m (mm)	z	x.m (mm)	b (mm)	T (kg)
3074.30.25.0-0.0764.00	886,8	671	63	823	706	24	17,5	16	765	763	54	54	9	9	870	6	145	+3,0	54	95
3076.30.25.0-0.0980.00	1110,4	887	63	1039	922	30	17,5	16	981	979	54	54	9	9	1088	8	136	+4,0	54	124
3078.30.25.0-0.1120.00	1278	1013	79	1183	1057	30	22	16	1121	1119	70	54	25	9	1250	10	125	+5,0	70	182
3080.30.25.0-0.1250.00	1408	1143	79	1313	1187	36	22	16	1251	1249	70	54	25	9	1380	10	138	+5,0	70	221

Zeichnungsnummer	Dz (mm)	Dn (mm)	H (mm)	Lz (mm)	Ln (mm)	n	B (mm)	M (mm)	O (mm)	U (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Hu (mm)	Ho (mm)	d (mm)	m (mm)	z	x.m (mm)	b (mm)	T (kg)
3082.30.30.0-0.01180.00	1338	1068	76	1248	1112	36	22	20	1181	1178	70	63	16	9	1310	10	131	+5,0	70	227
3084.30.30.0-0.1320.00	1497,6	1208	89	1388	1252	42	22	20	1321	1318	80	63	26	9	1464	12	122	+6,0	80	298
3086.30.30.0-0.1500.00	1677,6	1388	89	1568	1432	48	22	20	1501	1498	80	63	26	9	1644	12	137	+6,0	80	338

Zeichnungsnummer	Dz (mm)	Dn (mm)	H (mm)	Lz (mm)	Ln (mm)	n	B (mm)	M (mm)	O (mm)	U (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Hu (mm)	Ho (mm)	d (mm)	m (mm)	z	x.m (mm)	b (mm)	T (kg)
3088.30.40.0-0.1400.00	1593,6	1266	94	1482	1318	36	26	24	1401	1398	85	81	13	9	1560	12	130	+6,0	85	404
3090.30.40.0-0.1600.00	1803,2	1466	94	1682	1518	40	26	24	1601	1598	85	81	13	9	1764	14	126	+7,0	85	479
3092.30.40.0-0.1800.00	1999,2	1666	94	1882	1718	44	26	24	1801	1798	85	81	13	9	1960	14	140	+7,0	85	531

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TYP 3000

(AUSSENVERZÄHNUNG)

Zeichnungsnummer	Dz (mm)	Dn (mm)	H (mm)	Lz (mm)	Ln (mm)	n	B (mm)	M (mm)	O (mm)	U (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Hu (mm)	Ho (mm)	d (mm)	m (mm)	z	x.m (mm)	b (mm)	T (kg)
3094.30.50.0-0.1900.00	2139,2	1729	109	2005	1795	36	33	30	1902	1898	100	99	10	9	2100	14	150	+7,0	100	820
3096.30.50.0-0.2130.00	2380,8	1959	109	2235	2025	48	33	30	2132	2128	100	99	10	9	2336	16	146	+8,0	100	931
3098.30.50.0-0.2355.00	2604,8	2184	109	2460	2250	54	33	30	2357	2353	100	99	10	9	2560	16	160	+8,0	100	1024
3100.30.50.0-0.2645.00	2892,8	2474	109	2750	2540	60	33	30	2647	2643	100	99	10	9	2848	16	178	+8,0	100	1142